



**japa**

**JAPA<sup>®</sup> 365**





## Japa® 365 on oikean polttopuuntekijän valinta

Monipuolisesta koneesta löytyy malli kaikkiin tarpeisiin. Koneita voidaan käyttää voiman ulosottoakselilla, sähköllä tai polttomootorilla ja se on mahdollista varustaa renkailla sekä rekisteröidä tieliikennekäyttöön. Ohjaus tapahtuu mekaanisella kahvalla tai hydraulisella joystickilla.

Ammattikäyttöön mitoitettu hydraulikka mahdollistaa samanaikaisen ja hyvin synkronissa toimivan katkaisun sekä halkaisun. Tämä takaa koneelle korkean käyttöasteen ja tuottavuuden. Japa® 365 on aina varustettu hydraulikan ulosotolla, mikä mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön. Näitä ovat esimerkiksi lisäsyöttörulla, rankateline, tukkipöytä ja markkinoiden paras puunnostaja.



## Yhdessä ammattilaisten kanssa kehitetty katkaisu

Japa® 365:n polttopuunteon ammattilaisten kanssa suunnitellussa katkaisussa on otettu huomioon polttopuuntekijöiden tarpeet. Oikeassa kulmassa oleva syöttöpöytä ja puunpainaja keskittävät katkaistavan puun sekä varmistavat sahauksen aikaisen puun asennon. Lopputuloksena on häiriötön katkaisu ja suora katkaisupinta myös viimeisellä sahauksella.

## Ammattikoneista tuttu halkaisu

Japa® 365:n tehokas halkaisu on kokoluokassaan askeleen kaikkia kilpailijoita edellä. Koneeseen on saatavilla 4-, 6- tai 8-osaiset raamiterät erilaisia tarpeita varten. Ammattikoneista tutut sivuista tuetut halkaisuterät takaavat kokoluokan parhaan käytettävyyden, lopputuotteen ja kestävyuden. Raamiterä yhdistettynä totuttua suurempaan työntimeen varmistaa, että suuretkaan puut eivät putoa halkaisun jälkeen takaisin halkaisuterän väärälle puolelle. Japa® 365:n uudenlainen alaspäin avartuva ja alapuolelta auki oleva halkaisukouru puhdistuu tehokkaammin purusta, lastuista ja kuorenkappaleista. Hyvin toimiva halkaisu vähentää tarvetta avata suoja ja nopeuttaa työntekoa.

**JAPA® 365**

TEKNISET TIEDOT	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
<b>HYDRAULIIKKA</b>						
Hydrauliöllyn määrä (l)	45	45	45	45	45	45
Hydraulipumpun tuotto (l/min)	37	37	37	37	37	37
<b>PUUN KATKAISU</b>						
Hydraulikäyttöinen saha	X	X	X	X	X	X
Laippa	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm
Ketju: koko, lenkit	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL
Puun suurin halkaisija, cm	36	36	36	36	36	36
Klapin suurin pituus, cm	60	60	60	60	60	60
Automaattisesti väistyvä puunpysäytin	X	X	X	X	X	X
<b>PUUN HALKAISU</b>						
Halkaisuvoima, T	7	7	7	7	7	7
Sylinterin halkaisija	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Halkaisuterä 4 osa	X	X	X	X	X	X
Halkaisuterä 6 osa	L	L	L	L	L	L
Halkaisuterä 8 osa	L	L	L	L	L	L
<b>VOIMANLÄHDE</b>						
Traktorin voiman ulosotto	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-
Sähkömoottori	-	7,5 kW	-	7,5 kW	7,5 kW	-
Polttomoottori	-	-	-	-	-	Honda 20 hv

X = valkovanuste  
L = Lisävaruste  
- = Ei saatavilla  
\* = sisältää puunnostimen  
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.

TEKNISET TIEDOT	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
<b>POSTOKULJETIN</b>						
Pituus	3,8 m	3,8 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m
Hihnan leveys	20 cm	20 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Kääntölaite	-	-	X	X	X	X
<b>LISÄVAUSTEET</b>						
Puruimurin adapteri	L	L	L	L	L	L
Puunnostin	L	L	L	L	L	L
Road-akselisto tieliikennekäyttöön	-	-	-	-	-	X
Katsastusvarustus	-	-	-	-	-	X
Tukkipöytä	L	L	L	L	L	L
Puhdistusrumpu	L	L	L	L	L	L
3/8" ketju	L	L	L	L	L	L
<b>KULJETUSMITAT</b>						
Korkeus mm	2470	2470	2500	2500	2500	2800
Leveys mm	2485	2485	2680	2680	2680	3870
Syvyys mm	1030	1030	1030	1030	1030	1610
Paino	580 kg	620 kg	625 kg	665 kg	695 kg	1100 kg*
<b>MITAT KÄYTTÖASENNOSSA: KULJETIN 45° KULMASSA</b>						
Korkeus mm	3000	3000	3200	3200	3200	3500
Leveys mm	5950	5950	6320	6320	6320	8700*
Syvyys mm	1030	1030	1030	1030	1030	1970

X = valkovanuste  
L = Lisävaruste  
- = Ei saatavilla  
\* = sisältää puunnostimen  
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.





**japa**

**POLTTOPUUKONEIDEN AMMATTILAINEN**

**[www.japa.fi](http://www.japa.fi)**

**Laitilan Rautarakenne Oy**

**Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Puhelin +358 (2) 857 1200 • [info@japa.fi](mailto:info@japa.fi)**